



## PM 040 SAE 40 PM0040

Высокоэффективное моноградное минеральное моторное масло для тяжело нагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом и без, работающих в тяжелых условиях при температурах окружающей среды выше минус 20 °С. Свойства продукта: - По причине отсутствия загустителей меньше подвержено деструкции и старению чем аналогичные всепогодные масла, имеет повышенный ресурс, что в сочетании невысокой испаряемостью снижает расход масла «на угар», позволяет применять его в двигателях с увеличенным интервалом замены масла; - Минеральная основа высочайшего качества и тщательно подобранные присадки обеспечивают хорошие антифрикционные и противоизносные свойства, что значительно продлевает ресурс техники по сравнению с маслами-аналогами на всех, даже самых экстремальных, режимах работы; - По сравнению с аналогами, за счёт природных антиоксидантов, имеет повышенную термоокислительную стабильность, что в сочетании с хорошими моюще-диспергирующими свойствами снижает нагар и лакообразование, предотвращает образование отложений всех видов и поддерживает в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами; - Обладает удовлетворительными низкотемпературными свойствами; - Эффективно защищает детали двигателя от всех видов коррозии; - Может быть использовано при работе на топливе с повышенным содержанием серы. Предназначено для высоконагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей, строительной, горнодобывающей и сельскохозяйственной техники, небольших судов, тепловозов, а также стационарных. Подходит для ретро-автомобилей. Может быть использовано как гидравлическое масло в гидросистемах, в том числе совмещенных с механическими коробками передач или с гидротрансформаторами, если производитель требует применения в этих узлах моторного масла соответствующего класса вязкости.

### SPECIFICATION

- SAE 40
- API CH-4/SJ