



PEMCO 335 5W-30 PM0335

Инновационное энергосберегающее ester-содержащее полностью синтетическое моторное масло премиум-класса для современных бензиновых двигателей. Разработано в соответствии с требованиями американских, японских и корейских автопроизводителей специально для двигателей с системами непосредственного впрыска (GDI, D4, NEO-DI, CGI DISI, I-CDTI), с турбонаддувом. Свойства продукта: - Высокая топливная экономичность за счет пониженной вязкости и оптимальных антифрикционных свойств; - Высокоэффективный пакет присадок и синтетическая основа обеспечивают уверенный холодный пуск в любых условиях, благодаря чему значительно снижается пусковой износ двигателя; - За счет превосходных моюще-диспергирующих свойств и высочайшей термоокислительной стабильности эффективно борется со всеми видами отложений и поддерживает в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами; - Наличие эстеровых компонентов в сочетании с оптимальными вязкостно-температурными характеристиками гарантирует высочайшую прочность масляной плёнки, обеспечивающую отличные противоизносные свойства которые в сочетании с превосходной прокачиваемостью значительно увеличивают срок службы двигателя даже в самых жестких режимах эксплуатации; - Совместимо с новейшими системами нейтрализации отработавших газов. - Специальная синтетическая базовая основа оптимизирует работу двигателей с системами непосредственного впрыска, с турбонаддувом, а также с различными механизмами изменения фаз газораспределения (VTEC, i-VTEC, VVT-i, VVTL-i, CVVT, VVL, MIVEC, AVCS (AVLS), CVTCS и др.) - Применяется в двигателях с увеличенным интервалом замены масла (Long Life) и обычных. Предназначено для многоклапанных бензиновых двигателей легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, а также автомобилей класса SUV и малотоннажных фургонов, где требуется уровень эксплуатационных свойств API SN / ILSAC GF-5 данного класса вязкости. Рекомендовано для автомобилей: ACURA, INFINITI, LEXUS, NISSAN, MITSUBISHI, SUZUKI, TOYOTA, HONDA, SUBARU, HUNDAI, KIA.

SPECIFICATION

- SAE 5W-30

RECOMMENDATION

- API SP (RC)
- ILSAC GF-6A
- GM dexos 1 Gen3
- FORD WSS-M2C929-A
- FORD WSS-M2C946-A
- FORD WSS-M2C946-B1
- FIAT 9.55535-CR1
- HONDA HTO-06
- GM 6094M
- CHRYSLER MS-6395

- CHRYSLER MS-13340
- LEXUS null
- MAZDA null
- SUZUKI null
- SSANGYONG null