



PM 578 75W-80 PM0578

Энергосберегающее синтетическое трансмиссионное масло последнего поколения для механических коробок передач. Рекомендуется для использования во всех типах 5 - и 6-ступенчатых синхронизированных механических коробок передач, включая коробки передач со встроенным дифференциалом переднеприводных автомобилей, раздаточные коробки и главные передачи, в которых предписано применение стандарта GL-4. Он был разработан на основе требований, установленных BMW Group.

Свойства продукта:

- Низковязкая синтетическая основа высочайшего качества с идеальной вязкостью в требуемом диапазоне температур в сочетании с пакетом присадок последнего поколения имеет превосходные антифрикционные свойства, обеспечивая тем самым значительную экономию топлива и плавность переключения передач;
- Благодаря своему уникальному составу оно обеспечивает отличные противоизносные и противоабразивные свойства, которые значительно продлевают ожидаемый срок службы технического оборудования во всех, даже самых экстремальных, режимах работы в широком диапазоне температур окружающей среды. Масляная пленка обладает повышенной устойчивостью к повышенному давлению;
- Синтетическая основа обеспечивает превосходные низкотемпературные свойства, которые позволяют легкий запуск, надежную смазку, а также легкое и точное переключение передач при самых низких (до -30 °C) температурах окружающей среды.;
- Благодаря синтетической основе обладает высокой термоокислительной стабильностью, что позволяет увеличить время между заменами масла и снизить затраты на техническое обслуживание оборудования;
- Защищает металлические детали от коррозии;
- Оно совместим с уплотнительными материалами, предотвращает их набухание, затвердевание и усадку, что позволяет снизить затраты на запасные части;
- Обладает пониженной скоростью пенообразования и шламообразования, снижает шум, не разрушается и сохраняет однородность структуры на протяжении всего срока службы.

Рекомендуется для автомобилей BMW, Volvo, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Peugeot, Honda, в которых требуемый уровень эксплуатационных свойств составляет GL-4 или ниже. Соблюдайте инструкции производителя, приведенные в руководстве пользователя.

SPECIFICATION

- SAE 75W-80

RECOMMENDATION

- API GL-4
- VOLKSWAGEN G 009 317
- VOLKSWAGEN G 052 171
- VOLKSWAGEN G 052 178
- VOLKSWAGEN G 052 512

- VOLKSWAGEN G 052 532
- VOLKSWAGEN G 052 527
- VOLKSWAGEN G 052 726
- VOLKSWAGEN G 052 798
- VOLKSWAGEN G 055 726
- BMW MTF LT-1
- BMW MTF LT-2
- BMW MTF LT-3
- BMW MTF LT-4
- FORD WSS-M2C200-D2
- MB 235.10
- MITSUBISHI MZ312644 3005401
- NISSAN 999MP-MTF20P KE91699932R
- PEUGEOT 9730A2/9730A8
- PSA B71 2330
- TOYOTA JWS 227