



PEMCO 620 2T PM0620

Универсальное высококачественное моторное масло на минеральной основе для современных высоконагруженных и высокооборотных двухтактных двигателей с воздушным охлаждением. Подходит для смазки предварительно-подготовленной смесью и автоматическим смешиванием в воздухозаборнике двигателя. Свойства продукта: - Современный пакет присадок и высокоочищенная основа обеспечивают устойчивую работу двигателя при любых условиях применения, в том числе высоких температурах и нагрузках, предотвращает образование нагара, лака и кокса на стенках камеры сгорания, на поршнях, свечах и клапанах, выпускном коллекторе и выхлопной трубе, предотвращает закоксовывание и залегание поршневых колец, что увеличивает срок службы двигателя; - Специальная формула масла обеспечивает полное и бездымное сгорание и препятствует калильному зажиганию; - Специальные моющие компоненты поддерживают в чистоте детали двигателя; - Моментально образует очень стабильную смесь со всеми видами топлива даже при низких температурах; - Обладает отличными антикоррозионными, противоизносными и антифрикционными характеристиками, предотвращает износ и задиры на стенках цилиндров даже при экстремальных нагрузках. Предназначено для использования во всех видах двухтактных двигателей: мотоциклов, мопедов, скутеров и мотороллеров и другой мототехники, требующих применения масел уровня API TC и JASO FB. Необходимо соблюдать пропорции топливно-масляной смеси рекомендуемые изготовителями двигателей. В случае отсутствия таковых – рекомендуемая пропорция 1:50. Соблюдайте предписания производителя, указанные в руководстве по эксплуатации двигателя! Окрашено в зеленый цвет для визуального контроля масла в смеси.

SPECIFICATION

- API TC
- JASO FB
- ISO L-EGB

APPROVAL RECOMMENDATION